

TL-SBW シリコーン ブレード+ワイヤーホース

ホースバンドからの切替に最適な、安価で高品質なワイヤー入り食品用ホースです。
医療用でも採用される、高品質プラチナシリコーンを使用しております。
高耐圧で、大口徑（4S）まで対応可能です。HACCP対応などご利用頂けます。



<ホース特徴>

接液材質：プラチナシリコーン

外装材質：プラチナシリコーン

補強材質：ポリエステル

ステンレスワイヤー

耐熱：-60℃～176℃

最高使用温度：130℃（SIP可能）

内径φ16mm（15A）からφ100mm（4S）まで対応致します

日本食品衛生法（厚生省告示第370号）適合

<継手仕様>

継手仕様：接液部 SUS316／外装 SUS304（相当）

標準継手ヘルールの他、あらゆる規格で製作可能です。

（IDFナット、カムロック、Rネジ、DINなど）

90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

SUS316Lをご希望の際は別途お問合せください。

型式	標準継手	内径(mm)	外径(mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)	定尺 (m)
TL-SBW25	1S	25.4	36.0	1.2	3.6	190	10m
TL-SBW38	1.5S	38.1	50.8	1.0	3.0	210	10m
TL-SBW51	2S	50.8	64.0	0.8	2.4	251	10m
TL-SBW63	2.5S	63.5	76.0	0.66	2.0	360	6m
TL-SBW76	3S	76.2	90.0	0.6	1.8	500	6m
TL-SBW100	4S	101.6	118.0	0.5	1.5	1200	6m

* 1S未満及び長さ10m(6m)以上も対応可能です。お気軽にご相談ください

テクノライン株式会社

静岡事業所 〒421-2114

静岡県静岡市葵区安倍口新田578-1 平野倉庫2F

TEL：054-296-3508 FAX：054-333-5688

✉ info@techno-l.com

URL <http://www.techno-l.com>

株式会社アクアテックス

〒350-1146埼玉県川越市熊野町6-4

TEL：049-237-6226 FAX：049-257-7502

URL <http://www.aquatechs.co.jp/>